












































# Technische Informationen





















## DANQUINSA GMBH

Postfach 147 D-72133 Dettenhausen  
 Störrenstraße 30 D-72135 Dettenhausen BRD / Germany  
 Telefon 07157/5225 - 0 Telefax 07157/5225 - 22  
 E-mail: info@Danquinsa.de  
 Im Internet finden Sie uns unter **www.Danquinsa.com !**

### DANADD®

Additivmasterbatches für den Einsatz bei der Kunststoffgranulatverarbeitung  
 mittels Extrusion- und Spritzgussverfahren

Type	Additiv Masterbatch Art.	Lieferform	Maximale Verarbeitungstemperatur	Empfohlene Einsatzmenge in den PEARLTHANE TPU-Granulaten	Techn. Dabla. 	Sidabla. 	Techn. Dabla. 	Sidabla. 
DANADD 100	Sehr hochwirksames Antiblock- und Entformungshilfsmittelbatch auf Nano-Spezialwachsbasis	leicht graues, anhaftendes Zylinder-Abschlagsgranulat	220°C	0,3% bis 1,5%				
DANADD E-LF-01	Antistatikum TPU-Masterbatch Spezialadditivmasterbatch zur Erzielung von elektrischer Leitfähigkeit	Zylinder-Abschlagsgranulat	210°C	1% bis 25%				
DANADD LFC	Leitfähigkeits- Additivmasterbatch	Kopfabschlagsgranulat	205°C	5% bis 30%				
DANADD FT-20/2000	Mattierungs- TPU-Additivmasterbatch	weißes, regelmäßiges Granulat	220°C	1% bis 10%				
DANADD LASER AD	TPU-Laseradditiv-Masterbatch	regelmäßiges Zylindergranulat	215°C	2% bis 8%				
DANADD LASER AD-2	TPU-Laseradditiv-Masterbatch	regelmäßiges Zylindergranulat	230°C	10%				
DANADD LASER NT	TPU-Laseradditiv-Masterbatch	Regelmäßiges Zylindergranulat	230°C	2% bis 8%				
DANADD TPU 91041 LASER	TPU-Laseradditiv-Masterbatch	Schwarzes, regelmäßiges Zylindergranulat	230°C	1% bis 2%				
DANADD 5010/20	Hochaktiver Antiflammmasterbatch	Granulat	220°C	5% bis 30%				
DANADD MB-51UV	UV-, Lichtschutz-additiv-adsorber	Perlengranulat	210°C	2% bis 5%				

Type	Additiv Masterbatch Art.	Lieferform	Maximale Verarbeitungs- temperatur	Empfohlene Einsatzmenge in den PEARLTHANE TPU-Granulaten	Techn. Dabla. 	Sidabla. 	Techn. Dabla. 	Sidabla. 
DANADD MB-51HY-Pulver	Hydrolyse-Additivmasterbatch	Pulver	180°C	0,5% bis 1,0%				
DANADD MB-51NA	Nukleierungs-Additivmasterbatch	Perlengranulat	240°C	3%				
DANADD MB-51LB	Slip-Additivmasterbatch	Perlengranulat	210°C	1% bis 5%				
DANADD MB-51AB	Antimikroben-Additivmasterbatch	Perlengranulat	225°C	1% bis 3%				

Stand: 02/2014

Verpackungsgrößen: 25 kg Säcke

***DANADD-Additiv-Masterbatches, die kleinen Spezialhelfer mit großer Wirkung bei der Kunststoffverarbeitung.  
Fordern Sie ausführliche technische Informationen bei uns an. – Weiter Sonderprodukte sind auf Anfrage lieferbar !***

"Die Angaben in unseren Technischen Informationen basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind ggf. zu beachten."